

Xerox® Phaser® 6010

Impresora de color

Pequeño tamaño, magnífico color

Creada para compartir

Xerox convierte el color en una opción sencilla y asequible, con la impresora láser color Phaser 6010. Con la mayor velocidad de impresión de su clase, se trata de un producto eficaz, adecuado para la oficina, que soluciona las necesidades de impresión de su equipo de trabajo.



● **Impresión**
A4
12 ppm en color/
15 ppm en blanco y negro

ancho x fondo x alto:
394 x 304 x 233 mm

Peso:
10,7 kg



Color sin igual

- La avanzada tecnología LED de alta calidad es energéticamente eficaz y ocupa poco espacio. Es la misma tecnología de sistemas de impresión que se aplica en algunos de nuestros dispositivos de alta gama para las artes gráficas.
- Una resolución de hasta 600 x 600 x 4 ppp ofrece 16 sorprendentes tonos de color por píxel. Esto supone un rango de color más amplio, para obtener los gráficos de oficina más impresionantes.
- La tecnología del tóner de emulsión agregada de Xerox proporciona un texto nítido, e imágenes de calidad superior, utilizando una temperatura de fusión inferior para ahorrar energía.

Sencilla en la oficina y también en red.

- La bandeja principal admite una amplia gama de materiales y tamaños personalizados, desde etiquetas hasta cartulinas o sobres. Una cómoda ranura de alimentación manual permite introducir hojas sueltas y sobres sin tener que abrir y cargar la bandeja de papel.
- Gracias a la fácil instalación en red y a los cartuchos de tóner preinstalados, trabajar con esta impresora es casi un proceso "conectar y listo".
- El panel frontal LCD simplifica el acceso a las funciones autónomas con la sencilla pulsación de un botón.
- Gracias a su funcionamiento extremadamente silencioso, la impresora puede colocarse cerca de usted sin ser una molestia.
- Sólo cuatro piezas de recambio: los cartuchos de tóner pequeños y fáciles de cargar.

Prestaciones productivas

- Tanto a través de conectividad en red como mediante USB, la impresora Phaser 6010 soluciona las necesidades documentales de su empresa.
- Con el rendimiento de primera categoría, sus trabajos saldrán con rapidez, a unas velocidades de 12 ppm en color y 15 ppm en blanco y negro.
- Con un procesador 384 MHz y memoria de serie de 128 MB, la Phaser 6010 maneja su carga de trabajo diaria, imprima lo que imprima

Phaser® 6010

Impresora de color



Phaser® 6010	
Velocidad	Hasta 12 ppm en color, 15 ppm en b/n
Producción máxima	Hasta 30.000 páginas al mes ¹
Manejo de papel	Bandeja principal: 150 hojas. Tamaños personalizados: desde 76,2 × 127 mm hasta 215,9 × 355,6 mm
Entrada de papel	Bandeja de desvío: 10 hojas. Tamaños personalizados: desde 76,2 × 127 mm hasta 215,9 × 355,6 mm
Salida de papel	100 hojas
Impresión a doble cara	Manual
Impresión	
Salida de la primera página	Tan sólo 17 segundos en color y 14 en blanco y negro
Resolución (máx.)	600 x 600 x 4 ppp
Procesador	384 MHz
Memoria	128 MB
Capacidad de conexión	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0
Lenguajes de descripción de página	Basado en ordenador
Funciones de impresión	Simulaciones de color aprobadas por PANTONE®, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de carteles, miniaturas, tamaños de páginas personalizados, ajuste a página, escalado, enlaces de asistencia integrados, color negro de reserva, Modo de impresión para blanco y negro únicamente, modo borrador, omitir páginas en blanco, clasificación
Garantía	Garantía de un año a domicilio

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

Administración de equipos

Xerox CentreWare® Servicios de Internet, Centre Ware Web, alerta de correo electrónico por tóner bajo, PrintingScout®

Controladores de impresión

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versión 10.5 y posterior, Sun Microsystems Solaris 10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (sólo IP), Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x

Seguridad

IPv6, SNMPv2, filtrado IP

Gestión del papel

Bandeja de desvío: 60 – 163 g/m²; Bandeja 1: 60 – 163 g/m²; Tipos de papel: normal, grueso, reciclado, etiquetas, tapas, satinado, sobre, tarjeta postal.

Entorno de funcionamiento

Temperatura: En funcionamiento: 5° a 32° C; Humedad relativa: En funcionamiento: 10% a 85%; Presión sonora: Impresión: 49 dB(A), En espera: 21 dB(A)

Requisitos eléctricos

Alimentación: 230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A; Consumo: Imprimiendo: 158 W; En espera: 31 W; Hibernación: 8 W; Hibernación profunda: 3 W

Dimensiones (ancho × largo × alto)

Bandejas cerradas: 394 x 304 x 233 mm; Bandejas abiertas: 394 x 429,5 x 293 mm; Peso: 10,7 kg

Dimensiones del embalaje (ancho × largo × alto)

535 x 441 x 388 mm; Peso: 13,3 kg

Contenido de la caja

- Impresora de color Phaser 6010
- CD con programa y documentación (con manual de instalación rápida, guía de uso rápido, manual de configuración de las funciones y manual del usuario).
- Cartucho de tóner inicial: 500 páginas*
- Cable de alimentación

Homologaciones

Certificado con UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª edición; directiva de bajo voltaje 2006/95/EC; EN 60950-1, 2ª edición; FCC sección 15 clase B; directiva EMC 2004/108/EC; EN 55022 clase B; EN 55024; directiva ROHS 2002/95/EC; marca GS; sección 508 (compatible con excepciones menores); calificación ENERGY STAR®

Consumibles

Cartuchos de tóner*:

Negro: 2000 páginas normales	106R01630
Cián: 1000 páginas normales	106R01627
Magenta: 1000 páginas normales	106R01628
Amarillo: 1000 páginas normales	106R01629

(La impresora se suministra con cartuchos de tóner negro y color para 500 páginas*)

* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 24712. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.



Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser® y CentreWare® son marcas comerciales de Xerox Corporation en EE UU y otros países. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 02/11 601BR-01SA

